



uzdatniacze

Automatyczna stacja zmiękczenia wody w obudowie kompaktowej serii EURO i JUNIOR

Niezawodne i nowoczesne urządzenie to Zmiękczacze serii Euro, Euro Plus oraz JUNIOR

Urządzenia serii Euro i Euro PLUS są obecnie jednymi z najnowocześniejszych urządzeń na naszym rynku.

Łączą w sobie wiele funkcji i zalet, takich jak nowoczesność, funkcjonalność, niskie koszty eksploatacyjne.

Dostępne są w dwóch wersjach sterowania :

- **chronometrycznym (czasowe)**
- **objętościowym (uzależnione od zużycia wody)**

Obie wersje posiadają najnowocześniejszą głowicę sterującą firmy Osmonics, seria Logix, z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. Dodatkowo seria Euro Plus wyposażona jest w generator chloru pozwalający na dezynfekcję złoża i całego systemu przy każdej regeneracji. Uniemożliwia to rozwój flory bakteryjnej na złożu oraz eliminuje nieprzyjemny zapach powodowany niekiedy przez bakterie żelaziste. Nowoczesny SYSTEM kontroli pracy monitoruje również stężenie solanki. Typoszereg Euro i Euro Plus zawiera kilka modeli pozwalających na dobór właściwego systemu w zależności od lokalnych wymagań.

Zmiękczacze serii Euro i Euro Plus

- estetyczna obudowa kompaktowa
- prosta w obsłudze głowica sterująca Logix, ze sterownikiem objętościowym 760 lub chronometrycznym 740
- najnowocześniejszy na rynku zbiornik z tworzywa sztucznego,
- generator chloru umożliwiający dezynfekcję układu
- mniejszy ciężar
- zawory klapowe dociskane ciśnieniem wody gwarantują długoletnią i niezawodną pracę

NOWOŚĆ!
Zmiękczacze serii JUNIOR

**Udzielamy
5 letniej
gwarancji!**



Zmiękczacze TW serii EURO i JUNIOR



Zmiękczenie wody zapobiega powstawaniu kamienia kotłowego w instalacjach wodnych i sprzętach gospodarstwa domowego, zapewnia tym samym wyższą jakość wody dla celów grzewczych, sanitarnych, prania (twarda woda powoduje szybsze zużywanie się urządzeń, a 1mm kamienia na powierzchni grzewczej zwiększa zużycie energii elektrycznej o około 10%).

Zmiękczacze wody poprawiają funkcjonowanie urządzeń takich jak: pralki, zmywarki, ekspresy, żelazka itp. W elastycznej i trwałej obudowie umieszczony jest zbiornik na żywicę i zbiornik na sól. Zmiękczacze serii Euro dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii są całkowicie bezobsługowe i niezawodne.

Elektroniczny układ sterowania 760

- w pełni programowalny SYSTEM regeneracji i pracy urządzenia
- wygodny dostęp do sterownika
- pamięć elektroniczna umożliwia zapamiętanie zaprogramowanych parametrów nawet przy zaniku napięcia
- sterownik 760 umożliwia odczyt takich wartości jak:
 - ilość dni od ostatniej regeneracji,
 - średnie dzienne zużycie wody,
 - ilość wody zużytej od ostatniej regeneracji

TYP		EURO 08	EURO 11	EURO 16	EURO 26	EURO 31	TYP		JUNIOR 04	JUNIOR 06	JUNIOR 08
Przepl. nom. przy zast. sanitarnych	m ³ /h	0,8	1,1	1,6	2,6	3,3	Zdolność jonowymienna	°dH x m ³	10	12	14
Przepl. nom. przy tward. <0,1° dH	m ³ /h	0,3	0,4	0,7	1,0	1,3	Śr. zużycie soli na regenerację	kg	0,7	0,8	1
Zdolność jonowymienna	°dH x m ³	25	35	40	60	75	Spadek ciśnienia	bar	0,3	0,3	0,4
Spadek ciśnienia	bar	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	Przepl. nom. przy zast. sanitarnych	m ³ /h	0,5	0,7	0,8
Max. ilość wody między regen. (przy 15°dH)	m ³	1,7	2,3	2,7	4,8	5,0	Ciśnienie pracy	bar	2-8	2-8	2-8
Śr. zużycie soli na regenerację	kg	0,8	1,0	1,7	2,5	3,0	Temperatura pracy	°C	1-38	1-38	1-38
Ciepła transportowy	kg	10	12	19	22	26	Przyłącze hydrauliczne	cal	1	1	1
Szerokość całkowita		32	32	32	32	32	Przyłącze elektryczne	V	220/12	220/12	220/12
Wysokość całkowita		66	66	111	111	111	Szerokość całkowita		24	24	24
Wysokość przyłączy		48	48	93	93	93	Wysokość całkowita		34	34	44
Głębokość		50	50	50	50	50	Głębokość		43	43	43
Rozstaw przyłączy		8	8	8	8	8	Rozstaw przyłączy		8	8	8
Nr katalogowy		41008	41011	41016	41026	41031	Nr katalogowy				

Uwaga: przy zamawianiu do typu należy dopisać rodzaj sterownika CH lub OB

- zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- oferujemy systemy filtracji mechanicznej, na węglu aktywnym, dezynfekcję UV, stacje demineralizacji, odżelaziania wody, układy dozowania i wiele innych,
- nasi projektanci dobiorą bezpłatnie każdą stację uzdatniania wody,
- oferujemy urządzenia przemysłowe o przepływach do 300m³/h,
- zapewniamy wykwalifikowanych monterów,
- nasze urządzenia i środki eksploatacyjne są dostępne w całym kraju w ciągłej sprzedaży.

Wszystkie urządzenia spełniają międzynarodowe normy ISO 9000. Posiadają atesty PZH i certyfikaty UDT.

* 5 letni okres gwarancji obowiązuje przy podpisaniu stałej umowy serwisowej.